Sede e smistamento
Firmensitz und Lager
PANALEX GmbH
Industriezone 16
I-39030 Olang/BZ
T 04 74 49 50 00
F 04 74 49 50 50
E info@panalex.it
www.panalex.it

Centro di smistamento
PANALEX Srl
Zona Industriale
Via Varesche, 13
I-37010 Albarè di
Costermano/VR
T 04 56 20 10 88
F 04 56 20 10 87

PANALEX *PANAPUNT AP-FA* Puntello per solai/Deckenstütze



Quando sostenere è essenziale quanto risparmiare

Puntelli in acciaio ad alta portata per solai, verniciati o zincati, con o senza meccanismo di abbassamento rapido. Estensioni/altezza fino a 5,50 m. Il puntello ideale per la trave in legno per casseforme.

Tipo AP filetto aperto

- Puntello a piastra piana 120 x 120 x 8 mm
- verniciato o zincato
- Filetto rullato esterno con meccanismo di abbassamento rapido e dispositivo antisfilamento del tubo interno
- Diametro tubo esterno 60 x 3 mm
- Diametro tubo interno 48 x 3,7 mm

Forniti

In appositi contenitori da 70 pezzi.

Die Stütze mit hoher Tragkraft und Schnellabsenkvorrichtung


Deckenstützen aus Stahl mit hoher Tragkraft in lackierter oder verzinkter Ausführung, mit oder ohne Dreh-Schnellabsenkvorrichtung. Auszugslängen bis 5,50 Meter. Die ideale Stütze für den Holz-Schalungsträger.

Typ AP offenes Gewinde

- Stütze mit glatter Kopfplatte 120 x 120 x 8 mm
- lackiert oder verzinkt
- Gerolltes, offenes Gewinde mit oder ohne Dreh-Schnellabsenkvorrichtung und Ausfallsicherung des Innenrohres
- Durchmesser Außenrohr 60 x 3 mm
- Durchmesser Innenrohr 48 x 3,7 mm

Lieferung

In den dafür vorgesehenen Behältern zu 70 Stück.



Abbassamento rapido, bastano una o due martellate!

Dreh-Schnellabsenkvorrichtung, ein bis zwei Hammerschläge genügen!

Portate secondo le norme

DIN EN 1065 classe B
1° grado di sicurezza: 3
2° grado di sicurezza: 1,25

Tragkraft gemäß der Norm

DIN EN 1065 Klasse B
1° Sicherheitsgrad: 3
2° Sicherheitsgrad: 1,25



Descrizione Bezeichnung	Peso/pezzo Gewicht/Stück	Portata max. chiuso max Tragkraft geschlossen	Portata max. aperto max Tragkraft ausgez.
G-AP-FA cm 200/360	18,5 kg	3000 kg	1100 kg
G-AP-FA cm 230/410	22,0 kg	3000 kg	980 kg
G-AP-FA cm 250/450	24,0 kg	2900 kg	909 kg
G-AP-FA cm 280/500	26,5 kg	2600 kg	808 kg

A richiesta sono disponibili anche puntelli con altre portate, dimensioni ed esecuzioni.

Auf Anfrage sind auch Stützen mit anderer Tragkraft, Länge und Ausführung erhältlich.

Sede e smistamento
Firmensitz und Lager
PANALEX GmbH
Industriezone 16
I-39030 Olang/BZ
T 04 74 49 50 00
F 04 74 49 50 50
E info@panalex.it
www.panalex.it

Centro di smistamento
PANALEX Srl
Zona Industriale
Via Varesche, 13
I-37010 Albarè di
Costermano/VR
T 04 56 20 10 88
F 04 56 20 10 87

PANALEX *PANAPUNT AP-FA* Puntello per solai/Deckenstütze



Accessori

Treppiede per puntello per tutte le misure dei puntelli (diam. tubo est. del puntello da 48 fino a 76 mm) verniciato o zincato

Testa a forcella per trave in legno per casseforme, verniciato o zincato

Arresto di testa per trave in legno per casseforme, verniciato o zincato


Zubehör

Dreifuß für alle Stützengrößen (Durchmesser Außenrohr von 48 bis 76 mm) lackiert oder verzinkt


Gabelkopf für Holz-Schalungsträger, lackiert oder verzinkt

Kopfklammer für Holz-Schalungsträger, lackiert oder verzinkt









Vantaggi del puntello ad alta portata per solai

- notevole risparmio di tempo durante il montaggio
- utilizzo più semplice grazie al meccanismo di abbassamento rapido (bastano una o due martellate)
- minor impedimento di passaggio in cantiere, in quanto si utilizzano meno puntelli
- ottima lavorazione e pertanto maggiore durata del puntello

L' investimento di puntelli ad alta portata per solai e delle travi in legno per casseforme, si ammortizza già dopo alcuni reimpieghi.

Vorteile von Deckenstützen mit hoher Tragkraft

- wesentlich weniger Zeitaufwand bei der Montage
- bequemere Bedienung durch Dreh-Schnellabsenkvorrichtung (ein/zwei Hammerschläge genügen)
- weniger Stützen auf der Baustelle, daher geringere Behinderung durch "Stützenwald"
- Topverarbeitung und deshalb längere Lebensdauer

Investitionen von Deckenstützen mit hoher Tragkraft und Holz-Schalungsträgern haben sich bereits nach einigen Einsätzen amortisiert.