

HQ and warehouse
 Siège et entrepôt
 PANALEX GmbH
 Industriezone 16
 ITALY-39030 Olang/BZ
 T +39 0474 495 000
 F +39 0474 495 050
 E info@panalex.it
 www.panalex.it

Distribution centre
 Centre de distribution
 PANALEX Srl
 Zona Industriale
 Via Varesche, 13
 ITALY-37010 Albarè di
 Costermano/VR
 T +39 0456 201 088
 F +39 0456 201 087



All for formwork
Tout pour le coffrage

PANALEX S/T Basic 3-ply panel for formwork / Panneau de coffrage 3-Plis

Marking on pack
 "PANALEX S/T BASIC" on request
 Marquage sur le paquet
 „PANALEX S/T BASIC“ sur demande

The high-performance edge band-free panel

- Block structure forming outer layer runs parallel to longitudinal edge. No special colour requirement as surface features veins and knots. Sunken knots can be sealed
- Fully polished surface coated with layer of high-resistance yellow melamine resin to approx. 120 g/m² on each surface
- Edges sealed with acrylic resin
- Exact made-to-measure perpendicularity and dimensions
- Exact made-to-measure dimensions
- Can be cut at any point
- High-quality central European fir
- No clips used
- Central and outer layer entirely closed, compact
- Every second panel has a closing strip on one long side for reasons linked to the production process. The panel structure minimises corner breakage thanks to the compact central section
- Two 40-piece individual packs (80 pieces in total): 40 have a closing strip on only one long panel side
- Large formats and stripes also available on request

Dimensions

length x width in cm
 300x100/50/40/35/30/25/20
 250x100/50
 200x100/50
 150x100/50
 100x100/50

Thicknesses

27 mm and 21 mm

Weight

21 mm approx. 10,5 kg/m²
 27 mm approx. 13,0 kg/m²

Standards

Gluing BFU 100 (AW 100)

Formaldehyde emission class E1

Fire resistance class B2



Le panneau sans baguette de lisière haute performance

- Structure des lamelles de la couche de surface parallèle à l'arête longitudinale. Sans exigences particulières de couleur, veines et nœuds sur la surface. Présence de nœuds; s'ils sont tombés, ils sont en grande partie mastiqués
- Surface totalement poncée, revêtu d'une couche de résine de mélamine jaune grande résistance d'environ 120 g/m² de chaque côté
- Chants scellés à la résine acrylique
- Perpendicularité et dimensions exactes sur mesure
- Dimensions exactes sur mesure
- Possibilité de couper en n'importe quel point
- Sapin de bonne qualité provenant d'Europe centrale
- Nous n'utilisons pas d'agrafes
- Couches moyenne et de surface totalement fermées, continues
- Tous les deuxièmes panneaux présentent une baguette de lisière sur 1 côté long. Ceci en raison du processus de production. La structure du panneau réduit la possibilité de cassure des arêtes, grâce à la partie moyenne continue
- 2 paquets de 40 unités cerclés individuellement

(80 unités au total), dont 40 présentent une baguette de lisière sur 1 seul côté long du panneau

- sur demande grands formats et bandes sont disponibles

Formats

longueur x largeur en cm
 300x100/50/40/35/30/25/20
 250x100/50
 200x100/50
 150x100/50
 100x100/50

Épaisseurs

27 mm et 21 mm

Poids

21 mm environ 10,5 kg/m²
 27 mm environ 13,0 kg/m²

Normes

Collage BFU 100 (AW 100)

Classe d'émission de formaldéhyde E1
Classe de résistance au feu B2

