

Sede e smistamento
Firmensitz und Lager
PANALEX GmbH
Industriezone 16
ITALY-39030 Olang/BZ
T +39 0474 495 000
F +39 0474 495 050
E info@panalex.it
www.panalex.it

Centro di smistamento
Auslieferungslager
PANALEX Srl
Zona Industriale
Via Varesche, 13
ITALY-37010 Albarè di
Costermano/VR
T +39 0456 201 088
F +39 0456 201 087



Cemento in forma
Alles in Schalung

PANALEX S/T Basic Pannello 3 strati per casseforme / 3-S-Betonschalungsplatte

Marchiatura sul pacco
„PANALEX S/T BASIC“ su richiesta
Markierung des Paketes mit
„PANALEX S/T BASIC“ auf Anfrage

Il pannello senza telaio ad alta prestazione

- Struttura delle tavolette dello strato esterno parallela allo spigolo longitudinale. Senza requisiti particolari di colore, venature e nodi in superficie. Presenza di nodi, se caduti in gran parte stuccati
- Superficie interamente levigata, rivestita con strato di resina melamminica gialla ad elevata resistenza di circa 120 g/m² per ogni superficie
- Bordi sigillati con resina acrilica
- Perpendicolarità e dimensioni esatte su misura
- Possibilità di taglio in qualsiasi punto
- Abete di buona qualità provenienza Europa Centrale
- Non sono utilizzate graffette
- Strato centrale ed esterni interamente chiusi, compatti
- Ogni secondo pannello presenta un listello di chiusura su un lato lungo. Questo per motivi legati al loro processo produttivo. La struttura del pannello riduce la rottura sugli angoli, grazie alla parte centrale compatta
- 2 pacchi da 40 pezzi reggiati singolarmente (80 pezzi complessivi), di cui solo 40 presentano un listello di

chiusura solo su un lato lungo del pannello
- Su richiesta disponibile anche formato grande e strisce

Dimensioni

lunghezza x larghezza in cm
300x100/50/40/35/30/25/20
250x100/50
200x100/50
150x100/50
100x100/50

Spessori

27 mm e 21 mm

Peso

21 mm ca. 10,5 kg/m²
27 mm ca. 13,0 kg/m²

Norme

Incollaggio BFU 100 (AW 100)

**Classe di emissione
formaldeide E1**

Classe resistenza al fuoco B2



Die leistungsfähige Platte ohne Umleimer

- Parallel zu den Plattenkanten längslaufende Bretchenstruktur in der Oberfläche. Äste und Verfärbungen kommen vor, ev. ausgefallene Äste werden größtenteils verspachtelt
- Vollflächig geschliffene Oberfläche mit widerstandsfähiger gelber Melaminharz-Beschichtung von ca. 120 g/m² und Seite
- Kantenversiegelung mit Akrylharz
- Maßgenaue Formatschnitte
- Teilbarkeit an jeder beliebigen Stelle
- Gutes Fichtenholz zentraleuropäischer Herkunft
- Keine Klammern
- Absolut geschlossene, kompakte Deck- und Mittellage, keine Umleimer
- Abbrechen der Längskanten weitgehend ausgeschlossen, dank der bis nach außen durchgehenden, verleimten Mittellage
- 2 einzelgebundene Pakete zu je 40 Stück zusammengebunden zu 80 Stück. Davon wird nur ein Paket mit Umleimer auf ein der Längsseiten geliefert
- Auf Anfrage auch Großformate und Streifen verfügbar

Formate

Länge x Breite in cm
300x100/50/40/35/30/25/20
250x100/50
200x100/50
150x100/50
100x100/50

Stärken

27 mm und 21 mm

Gewicht

21 mm ca. 10,5 kg/m²
27 mm ca. 13,0 kg/m²

Normen

Verleimung BFU 100 (AW 100)

Klasse Formaldehydemission E1
Klasse Feuerbeständigkeit B2

