

PANAPLAST PROFILO-U Distanziatore



Distanziatore a barra, a grande superficie, con profilo ad U, per l'armatura inferiore di solai. Molto robusto e resistente alla compressione. I fori garantiscono il perfetto inserimento del distanziatore nel getto evitando che sia visibile sulla superficie del getto. Per 1 m² di solaio serve ca. 1 ml di PROFILO-U.

Lunghezza: 200 cm

PANAPLAST U-PROFIL Abstandhalter

Großflächiger, U-förmiger Stangenabstandhalter für die untere Deckenbewehrung. Sehr robust, haltbar gegen Druck. Die Aussparungen garantieren, dass sich der Abstandhalter ideal in das Betongemisch einfügt und dadurch das Durchscheinen an der fertigen Betonoberfläche verhindert. Für 1 m² Decke wird ca. 1 lfm U-PROFIL benötigt.

Länge: 200 cm

Cod. Art. Art. – Nr.	Copriferro Betondeckung	ml/Confezione lfm/Packung	ml/Paletta lfm/Palette	kg/Paletta kg/Palette	Prezzo/ml Preis/lfm
PVCPU20200	20 mm	100	6300	725	
PVCPU25200	25 mm	100	4900	613	
PVCPU30200	30 mm	100	4200	609	
PVCPU35200	35 mm	60	3600	650	
PVCPU40200	40 mm	60	2400	552	
PVCPU50200	50 mm	60	1680	530	

PANAPLAST RASTERFIX Distanziatore



Distanziatore a barra per l'armatura inferiore di solai con rilievi sulla parte superiore per il corretto posizionamento di singole barre di ferro sul lato superiore. Composto da plastica riciclata esente da PVC.

Lunghezza: 2 m

PANAPLAST RASTERFIX Abstandhalter

Abstandhalter für die untere Bewehrung in der Decke. Einzelbewehrungsstäbe können in oben liegende Noppen gelegt werden und bleiben stabil liegen. Dadurch entfällt zeitaufwendiges Fixieren der Bewehrungsstangen. Hergestellt aus einem kältestabilen PVC-freien Recyclingkunststoff.

Länge: 2 m

Cod. Art. Art. – Nr.	Copriferro Betondeckung	ml/Confezione lfm/Packung	ml/Paletta lfm/Palette	kg/Paletta kg/Palette	Prezzo/ml Preis/lfm
PVCPUR20200	20 mm	100	3600	470	
PVCPUR25200	25 mm	100	3000	382	
PVCPUR30200	30 mm	100	3000	414	
PVCPUR35200	35 mm	60	1800	356	
PVCPUR40200	40 mm	60	1800	367	

PANAPLAST QUIX Distanziatore



Distanziatore a barra a grande superficie per l'armatura inferiore di solai. Veloce nella posa è ideale nella prefabbricazione. Minimo ingombro e finitura invisibile. Per 1 m² di solaio serve ca. 1 – 1,5 ml di QUIX (in funzione del carico sovrastante).

Lunghezza: 119 cm

PANAPLAST QUIX Abstandhalter

Abstandhalter für die untere Deckenbewehrung. Schnell in der Verlegung, für Fertigbetonteile geeignet. An der Betonoberfläche nicht sichtbar, kleines Transportvolumen. Für 1 m² Decke wird ca. 1 – 1,5 lfm an QUIX benötigt (vom Gewicht der Bewehrung abhängig).

Länge: 119 cm

Cod. Art. Art. – Nr.	Copriferro Betondeckung	ml/Confezione lfm/Packung	ml/Paletta lfm/Palette	kg/Paletta kg/Palette	Prezzo/ml Preis/lfm
PVCQU15119*	15 mm	95,20	4950,4	450	
PVCQU20119*	20 mm	95,20	4569,6	339	
PVCQU25119*	25 mm	95,20	4188,8	404	
PVCQU30119*	30 mm	95,20	3808,0	385	
PVCQU35119*	35 mm	95,20	3427,2	354	
PVCQU40119*	40 mm	95,20	3046,4	327	
PVCQU50119*	50 mm	95,20	2284,8	267	

*A richiesta *Auf Anfrage

PANAPLAST UNICO distanziatore PP



Il distanziatore PANAPLAST UNICO in PP è composto da 1 pezzo e 2 tappi di chiusura. Tubo con diam. interno 22 mm, all'esterno su tutta la lunghezza piccoli anelli più 6 anelli tenuta acqua larghi. Impermeabilità certificata secondo DIN 1048-T5, rispetto la quale la pressione d'acqua è stata aumentata a 8 bar per 90 giorni.

PANAPLAST UNICO Abstandhalter PP

Der Abstandhalter PANAPLAST UNICO in PP aus 1 Stück und 2 Verschlussstopfen ist in der ganzen Länge mit kleinen Ringen und zusätzlichem 6-Ringe-System versehen. Der Innendurchmesser beträgt 22 mm. Abweichend zur DIN 1048-T5 wurde für den Nachweis der Wasserdichtheit der Wasserdruk auf 8 bar erhöht und für 90 Tage auf die Prüffläche aufgebracht.

Cod. Art. Art. – Nr.	Lunghezza Länge	Pezzi/Confezione Stück/Packung	Pezzi/Paletta Stück/Palette	kg/Confezione kg/Packung	kg/Paletta kg/Palette	Prezzo/Pezzo Preis/Stück
PVCUNICR15	15 cm	100	5000	3,50	175,00	
PVCUNICR20	20 cm	100	4000	5,900	200,00	
PVCUNICR25	25 cm	100	4000	6,00	240,00	
PVCUNICR30	30 cm	100	4000	6,80	272,00	
PVCUNICR35	35 cm	75	3000	7,90	316,00	
PVCUNICR40	40 cm	75	3000	10,50	420,00	
PVCUNICR45	45 cm	50	2500	6,40	320,00	
PVCUNICR50	50 cm	50	2500	6,65	332,50	

PANAPLAST UNICO distanziatore HDPE



Il distanziatore PANAPLAST UNICO in HDPE è composto da 1 pezzo e 2 tappi di chiusura. Tubo con diam. interno 22 mm, in lunghezza 6 anelli tenuta acqua. Impermeabilità certificata secondo DIN EN 12390-8 sottoposto per 72 ore a 5 bar di pressione acqua.

PANAPLAST UNICO Abstandhalter HDPE

Der Abstandhalter PANAPLAST UNICO in HDPE aus 1 Stück und 2 Verschlussstopfen wird mit einem 6 Ringe-System ausgeliefert, der Innendurchmesser beträgt 22 mm. Zertifiziert nach DIN EN 12390-8 mit einem Wasserdruck von 5 bar für 72 Stunden auf die Prüffläche aufgebracht.

Cod. Art. Art. – Nr.	Lunghezza Länge	Pezzi/Confezione Stück/Packung	Pezzi/Paletta Stück/Palette	kg/Confezione kg/Packung	kg/Paletta kg/Palette	Prezzo/Pezzo Preis/Stück
PVCUNIC20	20 cm	100	2400	5,26	126,24	
PVCUNIC25	25 cm	100	2400	5,98	143,52	
PVCUNIC30	30 cm	100	2400	6,25	150,00	
PVCUNIC35	35 cm	100	1500	7,08	106,20	
PVCUNIC40	40 cm	100	1500	7,55	113,25	
PVCUNIC45	45 cm	50	2500	6,40	320,00	
PVCUNIC50	50 cm	50	2500	6,65	332,50	

PANAPLAST CONO SPERFIX per tubo rigido



Tappo in PVC per cono „Sperfix“.

PANAPLAST SPERFIX Stopfen

Stopfen in PVC für Konus „Sperfix“.

Cod. Art. Art. – Nr.	Diametro d Durchm. d	Pezzi/Confezione Stück/Packung	Pezzi/Sacco Stück/Sack	kg/Confez. kg/Packung	Prezzo/Pezzo Preis/Stück
PVCSPERUNI22	22	500	2500	1,8	
PVCSPERUNI26*	26	500	2500	2,6	
PVCSPERUNI32*	32	500	2500	3,0	

*A richiesta *Auf Anfrage

PANAPLAST tappo di guarnizione



Tappo elastico di guarnizione per tubo rigido privo di PVC.

PANAPLAST Dichtstopfen

PVC-freier elastischer Dichtstopfen zur Abdichtung der Rohre.

Cod. Art. Art. – Nr.	Diametro d Durchm. d	Pezzi/Confezione Stück/Packung	Pezzi/Sacco Stück/Sack	kg/Confez. kg/Packung	Prezzo/Pezzo Preis/Stück
PVCTAPG22	22	500	2500	1,8	
PVCTAPG26*	26	250	1000	1,3	
PVCTAPG32*	32	125	500	2,5	

*A richiesta *Auf Anfrage

PANAPLAST CONO SPERFIX per tubo rigido



- Cono di chiusura stagna, da utilizzare solo in combinazione con tappo originale „Sper“.
- Rimane nel getto.

PANAPLAST KONUS SPERFIX für Distanzrohr

- Wasserdichter Verschluss, nur in Verwendung mit Original „Sper-Stopfen“.
- Verbleibt nach dem Betonieren im Beton.

Cod. Art. Art. – Nr.	Diametro Durchmesser	Pezzi/Confezione Stück/Packung	Pezzi/Paletta Stück/Palette	kg/Confez. kg/Packung	Prezzo/Pezzo Preis/Stück
PVCSPER26	22/26	500	24000	5,0	
PVCSPER2228*	22/28	500	24000	5,5	
PVCSPER30*	26/30	500	20000	6,5	
PVCSPER36*	32/36	500	10000	9,0	

*A richiesta *Auf Anfrage

PANAPLAST Tubo rigido



Tubo in plastica resistente e antiscivolo a superficie ruvida per la realizzazione di distanziatori di qualità. Il tubo può essere tagliato nella lunghezza desiderata direttamente in cantiere utilizzando una sega a mano o una sega circolare.

Lunghezza: 200 cm

Cod. Art. Art. – Nr.	Diametro Durchmesser	Pezzi/Confezione Stück/Packung	Pezzi/Paletta Stück/Palette	kg/Paletta kg/Palette	Prezzo/ml Preis/lfm
PVCD2226200	22/26 mm	100	3500	23,0/805,0	
PVCD2632200*	26/32 mm	50	2100	18,5/389,0	

*A richiesta *Auf Anfrage

PANAPLAST Distanzrohr

Plastikrohr zur Herstellung von Distanzpreisen in guter Qualität aus schlagfestem, splitterfreiem Kunststoff mit rauer Oberfläche. Das Rohr kann auf der Baustelle mit einer Hand oder Kreissäge auf jede gewünschte Länge zugeschnitten werden.

Länge: 200 cm

PANAPLAST Tubo rigido eco



Tubo rigido versione leggera in PVC per garantire resistenza e affidabilità.

Lunghezza: 200 cm

Cod. Art. Art. – Nr.	Diametro Durchmesser	ml/Confezione lfm/Packung	kg/Paletta kg/Palette	Prezzo/ml Preis/lfm
PVCDE2024200*	20/24 mm	60	842	
PVCDE2226200	22/26 mm	60	860	
PVCDE2631200*	26/32 mm	60	846	

*A richiesta *Auf Anfrage

PANAPLAST Distanzrohr Eco

Plastikrohr Leichtausführung in PVC zur Herstellung von Distanzpreisen.

Länge: 200 cm

PANAPLAST Rosetta per tubo rigido

PANAPLAST Rosette für Distanzrohr



Rosetta in PVC resistente per tubo rigido.


Steckkonus in PVC für Distanzrohre.

Cod. Art. Art. – Nr.	Diametro Durchmesser	Pezzi/Confezione Stück/Packung	kg/Confezione kg/Packung	Prezzo/Pezzo Preis/Stück
PVCROS20	20 mm	500/24000	2,5/120,0	
PVCROS22	22 mm	500/48000	2,7/259,0	
PVCROS26*	26 mm	500/12500	4,5/112,5	

*A richiesta *Auf Anfrage

PANAPLAST Tappo per tubo rigido

PANAPLAST Stopfen für Distanzrohr



Tappo in PVC resistente per chiudere il distanziatore tubo rigido dopo il disarmo e la rimozione delle rosette.

Stopfen in PVC zum Verschließen des Rohrabstandhalters nach dem Ausschalen und Entfernen der Rosetten.

Cod. Art. Art. – Nr.	Diametro Durchmesser	Pezzi/Confezione Stück/Packung	kg/Confezione kg/Packung	Prezzo/Pezzo Preis/Stück
PVCTAP20	20 mm	1000/48000	1,9/91,2	
PVCTAP22	22 mm	1000/48000	2,3/110,4	
PVCTAP26*	26 mm	1000/24000	3,9/93,6	
PVCTAP32*	32 mm	500/24000	1,25/60,0	

*A richiesta *Auf Anfrage

PANAPLAST Stella Distanziatore

PANAPLAST Stern Abstandhalter



Distanziatore ad uso verticale. Nuovo per la sua particolare forma, che evita lo sganciamento. Circa 8 pezzi per ogni m².

Abstandhalter für die vertikale Bewehrung. Neu auf Grund seiner speziellen Form, welche das Abklinken von der Bewehrung verhindert. Zirka 8 Stück je m².

Conforme alla normativa DIN 1045, direttiva DBV-foglio informativo „distanziatori“ (Versione luglio 2002).

Geprüft nach DBV-Merkblatt DIN 1045 „Abstandhalter“ (Fassung Juli 2002).

Cod. Art. Art. – Nr.	Copriferro Betondeckung	Diametro ferro Durchm. Eisen	Pezzi/Confezione Stück/Packung	Pezzi/Sacco Stück/Sack	kg/Confezione kg/Packung	Prezzo/Pezzo Preis/Stück
PVCSTE15*	15 mm	6 - 12	1000	5000	3,0/15,0	
PVCSTE20	20 mm	6 - 12	1000	5000	3,6/18,0	
PVCSTE25	25 mm	6 - 12	500	2500	2,7/13,5	
PVCSTE30	30 mm	6 - 12	500	2000	3,0/15,0	
PVCSTE35	35 mm	6 - 12	200	1000	2,4/12,0	
PVCSTE40	40 mm	6 - 12	125	1000	2,3/18,4	
PVCSTE50	50 mm	6 - 12	100	500	2,2/11,0	

*A richiesta. Diametro ferro 8 – 20 mm a richiesta. *Auf Anfrage. Durchmesser Eisen 8 – 20 mm auf Anfrage.

PANAPLAST RETEFIX Distanziatore

PANAPLAST RETEFIX Abstandhalter



Resistente distanziatore in acciaio \varnothing 4 mm con due ganci in plastica alle estremità, in grado di tenere ferri fino a \varnothing 12 mm. Mantiene la distanza tra le due reti e la distanza tra la rete e il cassero (copriferro).

Stabiler Abstandhalter aus \varnothing 4 mm starkem Stahl und zwei Haken in Plastik, der Eisen bis zu \varnothing 12 mm aufnimmt. Hält den Abstand zwischen den Baustahlmatten und den Abstand von der Baustahlmatte zur Schalung (Betondeckung).

Cod. Art. Art. – Nr.	Spessore muro Mauerstärke	Copriferro Betondeckung	Pezzi/Confezione Stück/Packung	kg/Confezione kg/Packung	Prezzo/Pezzo Preis/Stück
PVCRF15020*	150 mm	20 mm	100	2,14	
PVCRF20020*	200 mm	20 mm	100	2,85	
PVCRF25020*	250 mm	20 mm	100	3,49	
PVCRF30020*	300 mm	20 mm	100	4,12	
PVCRF35020*	350 mm	20 mm	100	5,00	
PVCRF40020*	400 mm	20 mm	100	5,39	
PVCRF15025*	150 mm	25 mm	100	2,14	
PVCRF20025	200 mm	25 mm	100	2,77	
PVCRF25025	250 mm	25 mm	100	3,40	
PVCRF30025	300 mm	25 mm	100	4,04	
PVCRF35025*	350 mm	25 mm	100	4,20	
PVCRF40025	400 mm	25 mm	100	5,31	
PVCRF15030*	150 mm	30 mm	100	2,02	
PVCRF20030*	200 mm	30 mm	100	2,66	
PVCRF25030	250 mm	30 mm	100	3,30	
PVCRF30030*	300 mm	30 mm	100	3,93	
PVCRF35030*	350 mm	30 mm	100	4,56	
PVCRF40030*	400 mm	30 mm	100	5,20	
PVCRF15035*	150 mm	35 mm	100	2,10	
PVCRF20035*	200 mm	35 mm	100	2,53	
PVCRF25035*	250 mm	35 mm	100	3,17	
PVCRF30035*	300 mm	35 mm	100	3,80	
PVCRF35035	350 mm	35 mm	100	4,44	
PVCRF40035*	400 mm	35 mm	100	5,10	
PVCRF15040*	150 mm	40 mm	100	2,80	
PVCRF20040*	200 mm	40 mm	100	2,52	
PVCRF25040*	250 mm	40 mm	100	3,16	
PVCRF30040*	300 mm	40 mm	100	3,80	
PVCRF35040*	350 mm	40 mm	100	4,43	
PVCRF40040*	400 mm	40 mm	100	4,90	

*A richiesta *Auf Anfrage

PANAPLAST STARTER Posizionatore



Posizionatore con chiodo premontato per il montaggio rapido. Impiego per casseforme disposte su un solo lato, due lati o dove non é possibile montare un posizionatore passante.

PANAPLAST STARTER Schalungsanschlag

Schalungsanschlag mit vormontiertem Stahlnagel für schnellste Montagen. Wird für einseitige/zweiseitige Schalungen verwendet oder dort, wo es nicht möglich ist, einen durchgehenden Schalungsanschlag anzubringen.

Cod. Art. Art. – Nr.	Descrizione Beschreibung	Pezzi/Confezione Stück/Packung	Pezzi/Sacco Stück/Sack	kg/Confezione kg/Packung	Prezzo/Pezzo Preis/Stück
PVCSTAC	con chiodo/mit Stahlnagel	100	500	2,0	
PVCSTASC	senza chiodo/ohne Stahlnagel	100	500	1,4	

PANAPLAST STARTERFIX Posizionatore



Distanziatore per il corretto posizionamento dei pannelli di armatura alla base della parete. Oltre ai chiodi in acciaio già premontati, le superfici di appoggio sono scanalate per consentire il montaggio con ulteriori chiodi. Utilizzato anche da supporto per elementi di armatura prefabbricati in rete elettrosaldata.


PANAPLAST STARTERFIX Schalungsanschlag

Ist ein Abstandhalter für die richtige Positionierung der Schaltafeln an der Wandsohle. Pro Stück sind 2 Stahlnägeln vormontiert. Die Auflageflächen sind für die Montage mit zusätzlichen Stahlnägeln vorgerillt. Dient auch als Auflage fertiger Bewehrungskörbe.

Cod. Art. Art. – Nr.	Spessore muro Mauerstärke	Pezzi/Confezione Stück/Packung	kg/Confezione kg/Packung	Prezzo/Pezzo Preis/Stück
PVCSTAF20*	20	100	7,90	
PVCSTAF25*	25	100	13,0	

*A richiesta *Auf Anfrage

PANAPLAST COPRI-FER



Tappo di protezione in PVC per ferri sporgenti, a norma di legge antinfortunistica.

PANAPLAST COPRI-FER

Schutzkappe aus Kunststoff zur Unfallverhütung, wie laut Vorschrift, für vorstehende Eisenenden.

Cod. Art. Art. – Nr.	Diametro Durchmesser	Pezzi/Confezione Stück/Packung	kg/Confezione kg/Packung	Prezzo/Pezzo Preis/Stück
PVCCOD616	6 – 16 mm	500	5,5	
PVCCOD1632*	16 – 32 mm	250	5,5	

*A richiesta *Auf Anfrage

PANAPLAST Tassello di espansione



Si rileva come la soluzione ottimale per ottenere un fissaggio a secco pratico, veloce ed economico. Il suo utilizzo è particolarmente indicato per cappotti su mattone forato o con materiale espanso all'interno.

PANAPLAST Schlagdübel

Dübel mit Schlagnagel in PVC. Optimal für die Befestigung der Dämmstoffplatte in Ziegelwänden.

Cod. Art. Art. – Nr.	Dimensioni mm Maße mm	∅ Foro ∅ Loch	Pezzi/Confezione Stück/Packung	Pezzi/Paletta Stück/Palette	kg/Paletta kg/Palette	Prezzo/Pezzo Preis/Stück
PVCTAS0601*	60	10 mm	700	42.000	252	
PVCTAS0701*	70	10 mm	500	30.000	195	
PVCTAS0901*	90	10 mm	500	30.000	225	
PVCTAS1101*	110	10 mm	400	24.000	206	
PVCTAS1301*	130	10 mm	350	21.000	202	
PVCTAS1501*	150	10 mm	300	21.000	209	
PVCTAS1801*	180	10 mm	350	15.000	204	
PVCTAS2101*	210	10 mm	310	12.600	202	

*A richiesta *Auf Anfrage

PANAPLAST Guaina copri trefolo



Guaina copri trefolo usata per la prefabbricazione.

PANAPLAST Abdeckung

Elastische Abdeckung zum Durchziehen der Spannlitzen in Fertigbetonteilen.

Cod. Art. Art. – Nr.	Dimensioni mm Maße mm	Dimensioni bancale Maße Palette	ml/Confezione l/m/Packung	ml/Paletta l/m/Palette	kg/Paletta kg/Palette	Prezzo/ml Preis/l/m
PVCTREF1601*	16 x 3000	300 x 110 x 240	60	20160	1109	
PVCTREF2101*	21 x 3000	300 x 110 x 240	60	15000	1200	

*A richiesta *Auf Anfrage

PANAPLAST MULTIUSO Distanziatore

PANAPLAST MULTIUSO Abstandhalter



Distanziatore tipo universale. Va usato in orizzontale. Da porsi all'intersezione dei fili nelle reti elettrosaldate.

Klemmender Abstandhalter für horizontale Bewehrung. Einzubauen auf der Schnittstelle der Baustahlmatten.

Cod. Art. Art. – Nr.	Copriferro Betondeckung	Diametro ferro Durchm. Eisen	Pezzi/Confezione Stück/Packung	kg/Confezione kg/Packung	Prezzo/Pezzo Preis/Stück
PVCMU20	20 mm	6 - 12 mm	500	2,100	
PVCMU25	25 mm	6 - 12 mm	500	2,600	
PVCMU30	30 mm	6 - 14 mm	250	1,350	
PVCMU35	35 mm	6 - 14 mm	250	1,500	
PVCMU40	40 mm	6 - 14 mm	250	1,625	
PVCMU45	45 mm	6 - 14 mm	125	0,875	
PVCMU50	50 mm	6 - 14 mm	125	0,875	
PVCMU55	55 mm	6 - 14 mm	125	0,875	

PANAPLAST BASE Distanziatore con base d'appoggio

PANAPLAST BASE Abstandhalter mit Grundplatte



Distanziatore tipo universale con base d'appoggio. Va usato in orizzontale.


Klemmender Abstandhalter für horizontale Bewehrung mit Grundplatte.

Cod. Art. Art. – Nr.	Copriferro Betondeckung	Diametro ferro Durchmesser Eisen	Pezzi/Confezione Stück/Packung	Pezzi/Paletta Stück/Palette	kg/Paletta kg/Palette	Prezzo/Pezzo Preis/Stück
PVCMUB1520*	15/20 mm	8-16 mm	500	16000	176	
PVCMUB2530*	25/30 mm	8-16 mm	400	12800	167	
PVCMUB4050*	40/50 mm	8-16 mm	200	16000	352	
PVCMUB5060*	50/60 mm	8-16 mm	200	13600	340	
PVCMUB7080*	70/80 mm	8-16 mm	200	7200	252	
PVCMUB90100*	90/100 mm	8-16 mm	100	6400	301	

*A richiesta *Auf Anfrage

PANAPLAST TORRE Distanziatore

PANAPLAST TORRE Abstandhalter



Distanziatore tipo universale. Va usato in orizzontale.

Klemmender Abstandhalter für horizontale Bewehrung.

Cod. Art. Art. – Nr.	Dimensioni mm Maße mm	Diametro ferro Durchmesser Eisen	Pezzi/Confezione Stück/Packung	Pezzi/Paletta Stück/Palette	kg/Paletta kg/Palette	Prezzo/Pezzo Preis/Stück
PVCMUT10*	10 mm	5-10 mm	1000	150000	465	
PVCMUT15*	15 mm	5-10 mm	1000	100000	360	
PVCMUT20*	20 mm	5-10 mm	1000	75000	353	
PVCMUT25*	25 mm	5-10 mm	1000	80000	400	
PVCMUT30*	30 mm	6-14 mm	1000	56000	392	
PVCMUT40*	40 mm	6-14 mm	500	40000	320	
PVCMUT50*	50 mm	6-14 mm	500	30000	300	

*A richiesta *Auf Anfrage

PANAPLAST Piastra ad „U“

PANAPLAST U-Platte



Piastra distanziatore ad U.

U-Abstandhalter für Fertigbetonteile.

Cod. Art. Art. – Nr.	Dimensioni mm Maße mm	Dimensioni bancale Maße Palette	Pezzi/Confezione Stück/Packung	Pezzi/Paletta Stück/Palette	kg/Paletta kg/Palette	Prezzo/Pezzo Preis/Stück
PVCPTRU0201*	02 x 75 x 120	100 x 120 x 130	500	56000	1008	
PVCPTRU0501*	05 x 75 x 120	100 x 120 x 130	200	22400	896	
PVCPTRU1001*	10 x 75 x 120	100 x 120 x 130	100	11200	952	

*A richiesta *Auf Anfrage