


PANARETE Distanziatore in filo d'acciaio



Utilizzato per mantenere la distanza fra le reti elettrosaldate inferiori e superiori di solai e le reti elettrosaldate interne ed esterne di pareti. Mentre la forma a „serpentina“ dei fili orizzontali concede un'elevata stabilità antiribaltamento, la geometria costruttiva a „serpentina“ dei fili verticali (alzata) garantisce con peso ridotto elevate portate in modo che permette la pedonabilità in fase di getto.

Lunghezza: 200 cm

PANARETE Distanzstreifen

Dient als Abstandhalter zwischen der oberen und unteren Bewehrung von Decken sowie zwischen äußerer und innerer Bewehrung von Wänden. Durch die schlangenförmige Ausbildung erhält der Distanzstreifen seine kippsichere Standfestigkeit. Die Geometrie des Steges als Dreieckfachwerk garantiert bei minimalem Gewicht eine erhöhte Tragkraft.


Länge: 200 cm

Cod. Art. Art. – Nr.	Altezza mm Höhe mm	Pezzi/Confezione Stück/Packung	Pezzi/Paletta Stück/Palette	kg/Paletta kg/Palette	Prezzo/ml Preis/lfm
FE03H200L	30	25	1000	470	
FE04H200L	40	25	1000	518	
FE05H200L	50	25	500	263,5	
FE06H200L	60	25	500	268,5	
FE07H200L	70	25	500	274	
FE08H200L	80	25	500	280	
FE10H200L	100	25	500	293,5	
FE12H200L	120	25	500	307,5	
FE14H200L	140	25	500	382,5	
FE16H200L	160	25	500	404,5	
FE18H200L	180	25	500	427,5	
FE20H200L	200	25	500	450,5	
FE22H200L	220	25	400	392	
FE24H200L	240	25	400	404	
FE26H200L	260	25	300	315	
FE28H200L	280	25	300	327	
FE30H200L	300	25	300	339	
FE35H200L	350	25	200	316	
FE40H200L	400	25	200	340	
FE45H200L	450	25	200	442	
FE50H200L	500	25	200	472	

Secondo DIN 1045-1 conforme alla direttiva DBV (carico lineare ammissibile $P_{car} = 0,67 \text{ kN/m}$).
Nach DIN 1045-1 DBV konform (zulässige Streckenlast $P_{zul} = 0,67 \text{ kN/m}$).


**PANARETE versione leggera a scala –
non conforme alla normativa DBV**

**PANARETE leichte Version in Leiter-
ausführung – nicht DBV-konform**



Cod. Art. Art. – Nr.	Altezza mm Höhe mm	Pezzi/Confezione Stück/Packung	Pezzi/Paletta Stück/Palette	kg/Paletta kg/Palette	Prezzo/ml Preis/lfm
FES03H200	30	25	2400	926,40	
FES04H200	40	25	1800	720,00	
FES05H200	50	25	1600	660,80	
FES06H200	60	25	1400	532,00	
FES07H200	70	25	1200	470,40	
FES08H200	80	25	1000	404,00	
FES10H200	100	25	800	342,40	
FES12H200	120	25	600	271,20	
FES14H200	140	25	600	321,00	
FES16H200	160	25	600	337,80	
FES18H200	180	25	350	230,65	
FES20H200	200	25	350	241,15	

PANAFER Traliccio distanziatore



Utilizzato per mantenere la distanza fra le reti elettrosaldate inferiori e superiori di solai e rete elettrosaldata interna ed esterna di pareti.

Per altezze < 100 mm i fili sono lisci.
> = 100 mm il filo base e di testa sono ad adherenza migliorata.

Lunghezza: 200 cm

PANAFER Gitterträger-Abstandhalter

Dient als Abstandhalter zwischen der oberen und unteren Bewehrung von Decken sowie zwischen äußerer und innerer Bewehrung von Wänden.

Für Höhe < 100 mm Ausführung mit glattem Draht.
> = 100 mm Ober- und Untergurt gerippt.

Länge: 200 cm

Cod. Art. Art. - Nr.	Altezza Höhe mm	Filo base Untergurt D3 (mm)	Filo diagonale Diagonalstab D2 (mm)	Filo testa Obergrut D1 (mm)	Pezzi/Confezione Stück/Packung	Pezzi/Paletta Stück/Palette	Peso Gewicht kg/m	Prezzo/ml Preis/lfm
FET050H200L*	50	3	3	4	200	2.400	0,3438	
FET075H200L*	75	3	3	4	200	2.500	0,3595	
FET105H200L*	105	3	3	4	200	2.000	0,3824	
FET120H200L*	120	3	3	4	200	2.000	0,3951	
FET165H200L*	165	3	3	4	200	1.600	0,4381	
FET200H200L*	200	3	3,5	4	200	1.200	0,5665	

*A richiesta *Auf Anfrage

