

HQ and warehouse
 Siège et entrepôt
 PANALEX GmbH
 Industriezone 16
 ITALY-39030 Olang/BZ
 T +39 0474 495 000
 F +39 0474 495 050
 E info@panalex.it
 www.panalex.it

Distribution centre
 Centre de distribution
 PANALEX Srl
 Zona Industriale
 Via Varesche, 13
 ITALY-37010 Albarè di
 Costermano/VR
 T +39 0456 201 088
 F +39 0456 201 087



All for formwork
 Tout pour le coffrage

PANALEX C/T Quality 3-ply panel for formwork / Panneau de coffrage 3-Plis



Marking each panel
 PANALEX C/T QUALITY
 Marquage de chaque panneau
 PANALEX C/T Quality

Supplied with PVC covering
 Livré avec protection PE (polyéthylène)

Quality with innovative edge sealing

- Block structure forming outer layer runs parallel to longitudinal edge. No special colour requirement as surface features veins and knots
- Polished surface coated with layer of yellow melamine resin to approx. 120 g/m² on each surface
- New waterproof sealing of edges with acrylic resin combined with pigments and other substances to prevent edge deformations or dampness
- Exact made-to-measure dimensions
- High-quality fir
- Scarcely visible clips used as necessary
- Closed layers
- Edge band
- 40-piece packs packaged and shipped for storage on appropriate supports
- Special formats (for pillars, beam formwork) also available on request in limited quantities

Dimensions

length x width in cm

300 x 50
250 x 50
200 x 50
150 x 50
100 x 50

Thicknesses

27 mm and 21 mm

Weight

21 mm approx. 10,5 kg/m²
 27 mm approx. 13,0 kg/m²

Standards

Gluing BFU 100 (AW 100)
 Ö-Norm B 3203

Formaldehyde emission class E1

La qualité innovante des chants scellés

- Structure des lamelles de la couche de surface parallèle à l'arête longitudinale. Sans exigences particulières de couleur, veines et nœuds à la surface
- Surface poncée et revêtue d'une couche de résine de mélamine jaune d'environ 120 g/m² de chaque côté
- Nouvelle imprégnation hydrofuge des chants avec de la résine acrylique, mélangée à des pigments et d'autres substances contre les déformations des arêtes et l'humidité
- Dimensions exactes sur mesure
- Sapin de bonne qualité
- Éventuelle présence d'agrafes peu visibles
- Couches fermées
- Alaise de fermeture
- Paquets de 40 unités conditionnés et livrés pour le stockage sur des supports spéciaux
- Sur demande les formats spéciaux en quantités limitées sont également disponibles (pour piliers, linçoirs)

Formats

longueur x largeur en cm

300 x 50
250 x 50
200 x 50
150 x 50
100 x 50

Épaisseurs

27 mm et 21 mm

Poids

21 mm environ 10,5 kg/m²
 27 mm environ 13,0 kg/m²

Normes

Collage BFU 100 (AW 100)
 Ö-Norm B3203

Classe d'émission de formaldéhyde E1

