Sede e smistamento
Firmensitz und Lager
PANALEX GmbH
Industriezone 16
I-39030 Olang/BZ
T 04 74 49 50 00
F 04 74 49 50 50
E info@panalex.it
www.panalex.it

Centro di smistamento
PANALEX Srl
Zona Industriale
Via Varesche, 13
I-37010 Albarè di
Costermano/VR
T 04 56 20 10 88
F 04 56 20 10 87

PANALEX *PANAPUNT AP-FC* Puntello per solai/Deckenstütze



Il risparmio ad alta portata

Puntelli in acciaio ad alta portata per solai, verniciati, con o senza meccanismo di abbassamento rapido. Estensioni/altezza fino a 5,50 m. Il puntello ideale per la trave in legno per casseforme.

Tipo AP filetto chiuso
- Puntello a piastra piana mm 120 x 120 x 8
- verniciato
- Filetto coperto con un manicotto in ferro che lo mantiene pulito
- Puntello dotato di abbassamento rapido e antisfilamento del tubo interno
- Diametro tubo esterno 57 x 2,6 mm
- Diametro tubo interno 48 x 3,7 mm

Hohe Tragkraft zum günstigen Preis

Deckenstützen aus Stahl mit hoher Tragkraft in lackierter Ausführung, mit oder ohne Dreh-Schnellabsenkvorrichtung. Auszugslängen bis 5,50 Meter. Die ideale Stütze für den Holz-Schalungsträger.

Typ AP geschlossenes Gewinde
- Stütze mit glatter Kopfplatte 120 x 120 x 8 mm,
- lackiert
- Geschlossenes Gewinde mit oder ohne Dreh-Schnellabsenkvorrichtung und Ausfallsicherung des Innenrohres
- Durchmesser Außenrohr 57 x 2,6 mm
- Druchmesser Innenrohr 48 x 3,7 mm



Abbassamento rapido, bastano una o due martellate!

Dreh-Schnellabsenkvorrichtung, ein bis zwei Hammerschläge genügen!

Forniti
In appositi contenitori da 70 pezzi.

Lieferung
In den dafür vorgesehenen Behältern zu 70 Stück.

Portate secondo le norme
DIN EN 1065 classe B
1° grado di sicurezza: 3
2° grado di sicurezza: 1,25

Tragkraft gemäß der Norm
DIN EN 1065 Klasse B
1° Sicherheitsgrad: 3
2° Sicherheitsgrad: 1,25



Descrizione Bezeichnung	Peso/pezzo Gewicht/Stück	Portata max. chiuso max Tragkraft geschlossen	Portata max. aperto max Tragkraft ausgezogen
AP-FC cm 200/360	18,5 kg	3030 kg	1110 kg
AP-FC cm 230/410	22,0 kg	3030 kg	980 kg
AP-FC cm 250/450	24,0 kg	2909 kg	909 kg
AP-FC cm 280/500	26,5 kg	2576 kg	808 kg


A richiesta sono disponibili anche puntelli con altre portate, dimensioni ed esecuzioni.

Auf Anfrage sind auch Stützen mit anderer Tragkraft, Länge und Ausführung erhältlich.

Sede e smistamento
Firmensitz und Lager
PANALEX GmbH
Industriezone 16
I-39030 Olang/BZ
T 04 74 49 50 00
F 04 74 49 50 50
E info@panalex.it
www.panalex.it

Centro di smistamento
PANALEX Srl
Zona Industriale
Via Varesche, 13
I-37010 Albarè di
Costermano/VR
T 04 56 20 10 88
F 04 56 20 10 87

PANALEX *PANAPUNT AP-FC* Puntello per solai/Deckenstütze



Accessori

Treppiede per puntello per tutte le misure dei puntelli (diam. tubo est. del puntello da 48 a 76 mm) verniciato

Testa a forcella per trave in legno per casseforme, verniciato


Arresto di testa per trave in legno per casseforme, verniciato

Zubehör

Dreifuß für alle Stützengrößen (Durchmesser Außenrohr von 48 bis 76 mm) lackiert

Gabelkopf für Holz-Schalungsträger, lackiert

Kopfklammer für Holz-Schalungsträger, lackiert









Vantaggi del puntello ad alta portata per solai

- notevole risparmio di tempo durante il montaggio
- utilizzo più semplice grazie al meccanismo di abbassamento rapido (bastano una o due martellate)
- minor impedimento di passaggio in cantiere, in quanto si utilizzano meno puntelli
- ottima lavorazione e pertanto maggiore durata del puntello

L' investimento di puntelli ad alta portata per solai e delle travi in legno per casseforme, si ammortizza già dopo alcuni reimpieghi.

Vorteile von Deckenstützen mit hoher Tragkraft

- wesentlich weniger Zeitaufwand bei der Montage
- bequemere Bedienung durch Dreh-Schnellabsenkvorrichtung (ein/zwei Hammerschläge genügen)
- weniger Stützen auf der Baustelle, daher geringere Behinderung durch den "Stützenwald"
- Topverarbeitung und deshalb längere Lebensdauer

Investitionen von Deckenstützen mit hoher Tragkraft und Holz-Schalungsträgern haben sich bereits nach einigen Einsätzen amortisiert.

09/2007