


ancoPLUS Rinforzo al taglio

ancoPLUS Durchstanzbewehrung




PANALEX rinforzo al taglio è composto da pioli di acciaio BSt 500S, $d = 10, 12, 14, 16, 20$ o 25 mm con le teste compresse sui due lati. I pioli sono saldati su tondini in acciaio, $d =$ da 6 a 10 mm.

PANALEX Durchstanzbewehrung besteht aus Anker Betonstahl BSt 500S, $d = 10, 12, 14, 16, 20$ oder 25 mm mit beidseitig aufgestauchten Köpfen. Die Anker werden an Betonstahlstäbe oder Rundstähle, $d = 6$ bis 10 mm, angeschweißt.




Istruzioni per il montaggio direttamente sulla cassaforma

1. Fissare il rinforzo al taglio direttamente sulla cassaforma.
2. Posare i rinforzi al taglio secondo progetto statico.
3. La fine dei ferri di montaggio è a livello con il bordo del pilastro.



Istruzioni per il montaggio dopo l'ultima armatura

1. Le armature sopra e sotto sono posate.
2. Appendere il rinforzo al taglio da sopra sull'armatura pronta e fissarlo con un filo di ferro.
3. Posare i rinforzi al taglio secondo progetto statico.
4. La fine dei ferri di montaggio è a livello con il bordo del pilastro.



Nella zona dei rinforzi di taglio non devono essere posate delle condutture orizzontali (p.e. condutture elettriche etc.).

Esempio di calcolo prezzo

Tipo piolo/diametro: B/14 mm
 Altezza: 255 mm
 Nr. pioli/pezzo: 2
 Prezzo/piolo: 4,56 Euro
 Prezzo lordo: $2 \times 4,56$ Euro = 9,12 Euro/
 elemento

Anleitung für die Montage direkt auf der Schalung

1. Die Durchstanzbewehrung direkt auf der Schalung fixieren.
2. Anordnung der Durchstanzbewehrung laut Statikplan.
3. Das Ende der Montageeisen ist bündig mit dem Stützrand.


Anleitung für die Montage nach der obersten Lage

1. Untere und obere Bewehrung sind verlegt.
2. Durchstanzbewehrung von oben in die fertig verlegte Deckenbewehrung einhängen und mit Bindedraht fixieren.
3. Anordnung der Durchstanzbewehrung laut Statikplan.
4. Das Ende der Montageeisen ist bündig mit dem Stützenrand.

Im Bereich der Durchstanzbewehrung dürfen keine horizontalen Leitungen durchgeführt werden (Elektro- und Hausinstallationen).

Preisbeispiel

Ankertyp/Durchmesser: B/14 mm
 Höhe: 255 mm
 Anzahl der Anker/Element: 2
 Preis/Anker: 4,56 Euro
 Bruttopreis: $2 \times 4,56$ Euro = 9,12 Euro/
 Element



ancoPLUS Rinforzo al taglio

ancoPLUS Durchstanzbewehrung



03/2021

Prezzi franco partenza produzione Germania Nord

Fino a 200 EUR valore netto senza sconto.
 > 200 EUR sconto da concordare.
 > 1.000 EUR sconto extra del 15%

Preise ab Werk Norddeutschland

Bis 200 EUR wird der volle Listenpreis verrechnet.
 > 200 EUR Nettowarenwert Skonto zu vereinbaren.
 > 1.000 EUR plus 15% Zusatzrabatt.

Cod. Art. Art. – Nr.	Altezza Piolo Ankerhöhe	Prezzo/piolo Preis/Anker					
		X/10 mm*	A/12 mm*	B/14 mm*	C/16 mm*	G/20 mm*	O/25 mm*
FEAPxxx	125 mm						
FEAPxxx	135 mm						
FEAPxxx	145 mm						
FEAPxxx	155 mm						
FEAPxxx	165 mm						
FEAPxxx	175 mm						
FEAPxxx	185 mm						
FEAPxxx	195 mm						
FEAPxxx	205 mm						
FEAPxxx	215 mm						
FEAPxxx	225 mm						
FEAPxxx	235 mm						
FEAPxxx	245 mm						
FEAPxxx	255 mm						
FEAPxxx	265 mm						
FEAPxxx	275 mm						
FEAPxxx	285 mm						
FEAPxxx	295 mm						
FEAPxxx	305 mm						
FEAPxxx	315 mm						
FEAPxxx	325 mm						
FEAPxxx	335 mm						
FEAPxxx	345 mm						
FEAPxxx	355 mm						
FEAPxxx	365 mm						
FEAPxxx	375 mm						
FEAPxxx	385 mm						
FEAPxxx	395 mm						
FEAPxxx	405 mm						
FEAPxxx	415 mm						
FEAPxxx	425 mm						
FEAPxxx	435 mm						
FEAPxxx	445 mm						
FEAPxxx	455 mm						
FEAPxxx	465 mm						
FEAPxxx	475 mm						
FEAPxxx	485 mm						
FEAPxxx	495 mm						
FEAPxxx	505 mm						
FEAPxxx	515 mm						
FEAPxxx	525 mm						
FEAPxxx	535 mm						
FEAPxxx	545 mm						
FEAPxxx	555 mm						
FEAPxxx	565 mm						

**PREZZI SU RICHIESTA
 PREISE AUF ANFRAGE**

Altre misure a richiesta. Andere Größen auf Anfrage.

*Tipo/Diametro piolo * Typ/Durchmesser Anker

ancoPLUS Rinforzo al taglio

ancoPLUS Durchstanzbewehrung



03/2021

Prezzi franco partenza produzione Germania Nord

Fino a 200 EUR valore netto senza sconto.
 > 200 EUR sconto da concordare.
 > 1.000 EUR sconto extra del 15%

Preise ab Werk Norddeutschland

Bis 200 EUR wird der volle Listenpreis verrechnet.
 > 200 EUR Nettowarenwert Skonto zu vereinbaren.
 > 1.000 EUR plus 15% Zusatzrabatt.

Cod. Art. Art. - Nr.	Altezza Piolo Ankerhöhe	Prezzo/piolo Preis/Anker					
		X/10 mm*	A/12 mm*	B/14 mm*	C/16 mm*	G/20 mm*	O/25 mm*
FEAPxxx	575 mm						
FEAPxxx	585 mm						
FEAPxxx	595 mm						
FEAPxxx	605 mm						
FEAPxxx	615 mm						
FEAPxxx	625 mm						
FEAPxxx	635 mm						
FEAPxxx	645 mm						
FEAPxxx	655 mm						
FEAPxxx	665 mm						
FEAPxxx	675 mm						
FEAPxxx	685 mm						
FEAPxxx	695 mm						

**PREZZI SU RICHIESTA
 PREISE AUF ANFRAGE**

Altre misure a richiesta. Andere Größen auf Anfrage.

*Tipo/Diametro piolo * Typ/Durchmesser Anker