

## UNI boccola in PVC 28 kN

## UNI Betonhülse in PVC 28 kN



Per il fissaggio di mensole e parapetti tramite barra Dywidag DW15, lungh. filetto 65 mm. Ideale per getti faccia a vista. Carico d'esercizio mass. garantito 28 kN.

Für Verankerung von Konsolen, Gerüsten und einhäufiger Schalung mittels Schalungsanker DW15, Gewindelänge 65 mm. Geeignet für die Anwendung bei Sichtbeton. Garantierte max. zugelassene Gebrauchslast von 28 kN.

Sistema completo di cono con chiodo premontato, boccola con filetto DW15, tappo di chiusura.

System beinhaltet Konuszapfen inkl. vormontiertem Nagel, Uni-Betonhülse, Verschlusskappe.


Cod. Art. Art. - Nr.	Descrizione Beschreibung	Pezzi/Pacco Stück/Packung	kg/Pacco kg/Packung	Prezzo/Pezzo Preis/Stück
PVCBUSUNI	Boccola UNI/UNI Betonhülse	100	6,5	



Fissaggio del cono sulla cassaforma.  
Montage des Konuszapfens auf die Schalung (Nagel bereits vormontiert).

Anello di guarnizione  
Dichtungsring

Montaggio della boccola UNI sul cono.  
UNI Betonhülse auf den Konuszapfen aufstecken.



Gettare e scassare.  
Betonnieren des Bauteils und Ausschalen.



Fissaggio della mensola ecc. tramite barra DW15.  
Spannstab einschrauben.



Chiudere con tappo di chiusura.  
Verschlusskappe aufsetzen.

# UNI boccola per mensole UNI Betonhülsen



03/2021

## UNI boccola in INOX 90 kN



Per il fissaggio di mensole e parapetti tramite barra Dywidag DW15, lungh. filetto 65 mm. Ideale per getti faccia a vista. Carico d'esercizio mass. garantito 90 kN.


Sistema completo di cono con chiodo pre-montato, boccola con filetto DW15, senza tappo di chiusura.

## UNI Betonhülse in INOX 90 kN

Für Verankerung von Konsolen, Gerüsten und einhäufiger Schalung mittels Schalungsanker DW15, Gewindelänge 65 mm. Geeignet für die Anwendung bei Sichtbeton. Garantierte max. zugelassene Gebrauchslast von 90 kN.

System beinhaltet Konuszapfen inkl. vormontiertem Nagel, Uni-Betonhülse, ohne Verschlusskappe.

Cod. Art. Art. - Nr.	Descrizione Beschreibung	Pezzi/Pacco Stück/Packung	kg/Pacco kg/Packung	Prezzo/Pezzo Preis/Stück
PVCANCY2A	Boccola UNI senza tappo/ UNI Betonhülse ohne Stopfen	100	17,1	
PVCTAPV2A	Tappo di chiusura/Verschlusskappe	100	0,20	




Fissaggio del cono sulla cassaforma.  
Montage des Konuszapfens auf die Schalung (Nagel bereits vormontiert).



Montaggio della boccola UNI sul cono.  
UNI Betonhülse auf den Konuszapfen aufstecken.

130 mm lunghezza/Länge  
65 mm lunghezza filettatura/Gewindelänge



Gettare e scassare.  
Betonieren des Bauteils  
und Ausschalen.



Fissaggio della mensola  
ecc. tramite barra DW15.  
Spannstab einschrauben.



Chiudere con tappo  
di chiusura.  
Verschlusskappe aufsetzen.